




Panneau Bois aspect planches JADE



DESCRIPTION



Poteau avec perçages en fond de feuillure permettant la fixation du panneau par vis à bois (non fournis).

Longueur (En mètre)

2,50	2,80	3,00
------	------	------

Alliage d'aluminium à très haute limite élastique.
I/V > 10 cm³ - Entraxe 1m81

Panneaux bois Jade

Panneau : BOIS PLEIN ASPECT PLANCHES «JADE» hauteur 1m80 en pin, traité par imprégnation en auto-clave jusqu'à saturation lui assurant la classe 4.

Constitué de planches de 15x120 accolées horizontalement et vissées entre-elles sur 4 lames verticales

Poteau : CLOPLUS 40 en aluminium à sceller tous les 2m00.

Option soubassement : plaque béton normale, hauteur 0m25, épaisseur 0m038, bloquée dans la feuillure du poteau.

Protection anti-corrosion : thermolaquage du poteau par poudre polyester à haute adhérence coloris Gris RAL 7016

Attention

Les panneaux bois sont à utiliser exclusivement sur sites peu venteux, les poteaux doivent être impérativement scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue de clôture.


Option : Profil de finition en partie supérieure en aluminium coloris GRIS RAL 7016.



Fabriqué en France

PERFORMANCIEL 

POTEAU: PROTECTION ANTI-CORROSION 1500 HEURES MINI
AU BROUILLARD SALIN SELON NF EN ISO 9227



Information : le bois est un produit «vivant» dont la couleur évolue avec le temps. Il peut également se déformer et se fissurer en fonction des variations climatiques. Cela est inévitable et ne remet pas en cause la qualité du produit. Le traitement autoclave évite les dégradations dues aux insectes et aux champignons.